

# FJM Vnitřní jednotky



## 4cestná kazetová Mini S

- Kompaktní a lehká jednotka
- Virus Doctor (doplňkově)
- Senzor pohybu (doplňkově)
- Prevence přetečení kondenzátu



Model	AJN016NDEHA/EU		AJN020NDEHA/EU	AJN026NDEHA/EU	
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
Typ	-	HP/HR	HP/HR	HP/HR	
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení kW	1.60	2.00	2.60
		Topení kW	2.00	2.20	2.90
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení W	19.00	19.00	19.00
		Topení W	19.00	19.00	19.00
	Proud (Nominální)	Chlazení A	0.51	0.51	0.51
		Topení A	0.51	0.51	0.51
Ventilátor	Motor	Typ	-	Turbo fun	Turbo fun
		Výkon W	65 x 1	65 x 1	65 x 1
	Průtok vzduchu	Vysoký / Sřední / Nizký (UL)	m <sup>3</sup> /min	9.90/8.20/6.90	9.90/8.20/6.90
		l/s	165.00/136.67/115.00	165.00/136.67/115.00	
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	6.35	6.35
		Φ, inch	1/4"	1/4"	1/4"
	Plynové potrubí	Φ, mm	9.52	9.52	9.52
		Φ, inch	3/8"	3/8"	3/8"
Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP25 (OD 32, ID 25)	VP25 (OD 32, ID 25)	VP25 (OD 32, ID 25)	
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	mm <sup>2</sup>	1	1
	Komunikační kabel		mm <sup>2</sup>	0.75 ~ 1	0.75 ~ 1
Chladiivo	Typ	-	-	R410A	R410A
	Způsob řízení	-	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Sřední / Nizký	dBA	34.0/29.0/27.0	34.0/29.0/27.0
	Akustický výkon	Vysoký / Sřední / Nizký	dBA	-	-
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	11.00	11.00
	Přepravní hmotnost		kg	13.00	13.00
	Čistě rozměry (D x Š x H)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	623 x 298 x 653	623 x 298 x 653
Velikost panelu	Model panelu		-	PC4SUSMB	PC4SUSMB
	Čistá hmotnost panelu		kg	2.70	2.70
	Přepravní hmotnost		kg	4.20	4.20
	Čistě rozměry (D x Š x H)		mm	670 x 45 x 670	670 x 45 x 670
		Rozměry balení (D x Š x H)	mm	714 x 106 x 724	714 x 106 x 724
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-	zabudované	zabudované
		Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	750/24	750/24
	Vzduchový filtr		-	ano	ano

\* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

### Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10



MWR-WH0\*



MWR-SH00



MR-DH00



MSD-CAN1



MCR-SMA

Panel



PC4SUSMB



PC4SUSMF

# FJM Vnitřní jednotky



## 4cestná kazetová Mini S

- Kompaktní a lehká jednotka
- Virus Doctor (doplňkově)
- Senzor pohybu (doplňkově)
- Prevence přetečení kondenzátu



Model	AJN035NDEHA/EU		AJN052NDEHA/EU	
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
Typ	-	HP/HR	HP/HR	
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení kW	3.50	5.20
		Topení kW	3.80	5.60
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení W	22.00	28.00
		Topení W	22.00	28.00
	Proud (Nominální)	Chlazení A	0.52	0.53
		Topení A	0.52	0.53
Ventilátor	Motor	Typ	Turbo fun	
		Výkon W	65 x 1	
	Průtok vzduchu	Vysoký / Sřední / Nizký (UL)	m <sup>3</sup> /min	10.70/9.00/7.40
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	
		Φ, inch	1/4"	
	Plynové potrubí	Φ, mm	9.52	
		Φ, inch	3/8"	
	Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP25 (OD 32,ID 25)	
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	mm <sup>2</sup>	
	Komunikační kabel		mm <sup>2</sup>	
Chladivo	Typ	-	R410A	
	Způsob řízení	-	EEV NOT INCLUDED	
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Sřední / Nizký	dBA	
	Akustický výkon	Vysoký / Sřední / Nizký	dBA	
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	
	Přepravní hmotnost		kg	
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	
Velikost panelu	Model panelu	-	PC4SUSMB	
	Čistá hmotnost panelu		kg	
	Přepravní hmotnost		kg	
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-	
		Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	
	Vzduchový filtr		ano	

\* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

### Volitelné příslušenství

Individuální ovládací



MWR-WE10



MWR-WH0\*



MWR-SH00



MR-DH00



MSD-CAN1



MCR-SMA

Panel



PC4SUSMB



PC4SUSMF