

FJM Vnitřní jednotky

MSP kanálová



- Úzký tvar
- Vysoký externí tlak a široká oblast použití
- Tichý provoz s ovládáním statického tlaku
- Snadná údržba



Anti-virus Filter



Easy Filter



High Lift-UP



Smart Control



Wired RC

Model				MH052FUEA	
Á					
Elektrické napájení		Φ, #, V, Hz		1,2,220-240,50	
Typ		-		HP/HR	
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení	kW	5.20	
		Topení	kW	6.00	
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení	W	170.00	
		Topení	W	170.00	
	Proud (Nominální)	Chlazení	A	1.04	
		Topení	A	1.04	
Ventilátor	Motor	Typ	-	Sirocco fun	
		Výkon	W	124 x 1	
	Průtok vzduchu	Vysoký / Střední / Nízký (UL)	m ³ /min		16.30/15.00/13.50
			l/s		271.67/250.00/225.00
Externí statický tlak	Min. / Std. / Max.	mmAq		0.00/4.00/8.00	
		Pa		0.00/39.23/78.45	
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí		Φ, mm	6.35	
			Φ, inch	1/4"	
	Plynové potrubí		Φ, mm	12.70	
			Φ, inch	1/2"	
Kabeláž	Kondenzační potrubí		Φ, mm	VP25 (OD 32, ID 25)	
	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	mm ²	1.5 ~ 2.5	
	Komunikační kabel		mm ²	0.75 ~ 1.50	
Chladivo	Typ		-	R410A	
	Způsob řízení		-	EEV NOT INCLUDED	
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Střední / Nízký	dBA	37.0/35.0/33.0	
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	29.00	
	Přepavní hmotnost		kg	34.00	
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	900 x 260 x 480	
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	1146 x 345 x 584	
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu		Čerpadlo kondenzátu	-	
			Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	
				750/24	
		Vzduchový filtr	-	ano	

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10



MWR-WHO*



MWR-SH00



MR-DH00




MRK-A00



MRW-10A

Čerpadlo kondenzátu



MDP-M075SGU3

Standardní příslušenství

Individuální ovládání

