

FJM Vnitřní jednotky

Slim 1cestná kazetová



- Štíhlý a kompaktní tvar
- Tichý provoz
- Prevence přetečení kondenzátu



Wide Blade



NOI Dust



High Lift-UP

Model	MH026FSEA		MH035FSEA	
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50
Typ	-	HP/HR	HP/HR	HP/HR
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení kW	2.60	3.50
		Topení kW	2.90	3.80
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení W	45.00	50.00
		Topení W	45.00	50.00
	Proud (Nominální)	Chlazení A	0.23	0.25
		Topení A	0.23	0.25
Ventilátor	Motor	Typ -	Radiální	Radiální
		Výkon W	80 x 1	80 x 1
	Průtok vzduchu	Vysoký / Sřední / Nizký (UL)	m ³ /min 6.20/5.20/4.20 l/s 103.33/86.67/70.00	m ³ /min 7.60/6.60/5.60 l/s 126.67/110.00/93.33
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí	Φ, mm	6.35	6.35
		Φ, inch	1/4"	1/4"
	Plynové potrubí	Φ, mm	9.52	9.52
		Φ, inch	3/8"	3/8"
Kabeláž	Kondenzační potrubí	Φ, mm	VP20 (OD 26, ID 20)	VP20 (OD 26, ID 20)
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	mm ² 1.5 ~ 2.5	mm ² 1.5 ~ 2.5
	Komunikační kabel		mm ² 0.75 ~ 1.50	mm ² 0.75 ~ 1.50
Chladivo	Typ	-	R410A	R410A
	Způsob řízení	-	EEV NOT INCLUDED	EEV NOT INCLUDED
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Sřední / Nizký	dB(A)	30.0/28.0/25.0
				32.0/30.0/27.0
Rozměry	Čistá hmotnost	kg	11.00	11.00
	Přepravní hmotnost	kg	14.00	14.00
	Čisté rozměry (D x Š x H)	mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
	Rozměry balení (D x Š x H)	mm	1164 x 212 x 478	1164 x 212 x 478
Velikost panelu	Model panelu	-	PSSMA	PSSMA
	Čistá hmotnost panelu	kg	3.10	3.10
	Přepravní hmotnost	kg	4.50	4.50
	Čisté rozměry (D x Š x H)	mm	1180 x 25 x 460	1180 x 25 x 460
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-	zabudované
		Max. výlačná výška / Průtok	mm / liter/h	750/24
	Vzduchový filtr	-	ano	ano

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10



MWR-WH0*



MWR-SH00



MR-DH00

Panel



PSSMA



PC1NUPMA