

FJM Vnitřní jednotky

Slim kanálová



- Různé možnosti instalace
- Snadnější instalace čerpadla kondenzátu
- Štíhlý tvar
- Snadná údržba



Anti-virus Filter



Easy Filter



High Lift-UP



Smart Control



Wired RC

Model	NJ026LHXEA		NJ035LHXEA	
Á				
Elektrické napájení	Φ, #, V, Hz	1,2,220-240,50	1,2,220-240,50	
Typ	-	HP/HR	HP/HR	
Výkon	Výkon (Nominální)	Chlazení kW	2.60	3.50
		Topení kW	2.90	3.80
Příkon	Příkon (Nominální)	Chlazení W	80.00	80.00
		Topení W	80.00	80.00
	Proud (Nominální)	Chlazení A	0.40	0.40
		Topení A	0.40	0.40
Motor	Typ	-	Sirocco fun	
	Výkon	W	80 x 1	
Ventilátor	Průtok vzduchu	Vysoký / Sřední / Nizký (UL)	m ³ /min	8.60/7.60/6.60
			l/s	143.33/126.67/110.00
	Externí statický tlak	Min. / Std. / Max.	mmAq	0.00/2.00/4.00
			Pa	0.00/19.61/39.23
Připojovací rozměry	Kapalinové potrubí		Φ, mm	6.35
			Φ, inch	1/4"
	Plynové potrubí		Φ, mm	9.52
			Φ, inch	3/8"
	Kondenzační potrubí		Φ, mm	VP25 (OD 32, ID 25)
Kabeláž	Elektrické napájení	Pod 20m / Nad 20m	mm ²	1.5 ~ 2.5
	Komunikační kabel		mm ²	0.75 ~ 1.50
Chladivo	Typ	-	R410A	
	Způsob řízení	-	EEV NOT INCLUDED	
Hlučnost	Akustický tlak	Vysoký / Sřední / Nizký	dB(A)	30.0/28.0/25.0
Rozměry	Čistá hmotnost		kg	26.00
	Přepravní hmotnost		kg	31.00
	Čisté rozměry (D x Š x H)		mm	900 x 199 x 600
	Rozměry balení (D x Š x H)		mm	1133 x 330 x 730
Další příslušenství	Čerpadlo kondenzátu	Čerpadlo kondenzátu	-	MDP-E075SEE3
		Max. výtlačná výška / Průtok	mm / liter/h	750/24
	Vzduchový filtr		-	ano

* Specifikace produktu v této publikaci se mohou bez předchozího upozornění změnit. Protože své výrobky neustále zlepšujeme.

Volitelné příslušenství

Individuální ovládání



MWR-WE10



MWR-WH0*



MWR-SH00



MR-DH00



MRK-A00



MRW-10A

Čerpadlo kondenzátu



MDP-E075SEE3

Standardní příslušenství

Individuální ovládání

